

3M Atemschutzmaske 4251+ nach EN 405, FFA1P2 R D, Serie 4000

Art. Nr.: 3M-4251



EClass-Nummer: 40011401

Zolltarif-Nummer: 90200010

Ursprungsland: Großbritannien

Farbe: blau

PSA-Kategorie: III

Zusatzprüfungen: R - Wiederverwendbar, D - erfüllt den
Dolomitstaub-Einspeichertest

Ausatemventil: Ja

EN 405: Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz
gegen Gase oder Gase und Partikeln

Schutzstufe: P2, A1



Die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 4251 ist unsere Hybrid-Atemschutz-Halbmaske, die eingesetzt werden kann, bis sie wegen Beschädigung, Verstopfung oder Sättigung auszusondern ist. Sie verfügt über ein Doppel-Einatemventil, große Aktivkohlefilter und ein Ausatemventil mit geringem Widerstand, um das Atmen angenehmer zu machen.

Verwenden Sie die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 4251, um bei Lackierarbeiten, dem Farbauftrag mit Pinsel oder Rolle sowie beim Schleifen per Hand oder mit dem Exzentrerschleifer von einer verbesserten Atmungsaktivität zu profitieren. Unsere wartungsfreie Einweg-Atemschutz-Halbmaske ist sofort einsatzfertig und kann mehrfach verwendet werden – oder bis sie beschädigt ist beziehungsweise die Partikelfilter verstopft oder die Gasfilter gesättigt sind. Sie ist auf einen A1-Schutz bei gewerblichen Arbeiten in Haus und Garten und einen P2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen ausgelegt. Sie verfügt über ein Doppel-Einatemventil, große Aktivkohlefilter und ein Ausatemventil mit geringem Widerstand, was ein komfortables Atmen bei reduziertem Atemwiderstand ermöglicht. Sie ist nach europäischen Normen geprüft und zugelassen und mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kompatibel.

- Wartungsfreie Atemschutzmaske für Farbspritzarbeiten, Farbauftrag mittels einer Bürste und Rolle sowie das Schleifen von Hand oder mit einem Exzentrerschleifer
- A1-Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen beispielsweise von lösemittelhaltigen Farben, Klebstoffen und Reinigungsmitteln*
- P3 bietet Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen*
- Gebrauchsfertig und wartungsfrei – verwendbar bis zur Beschädigung, Verstopfung der Partikelfilter oder Sättigung der Gasfilter
- Im Vergleich zu Einzelfiltermasken bietet sie verbesserte Atemdurchlässigkeit und reduzierten Atemwiderstand durch ein Doppel-Einatemventil und große kohlenstoffgebundene Filter
- Komfortables Atmen dank Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand
- Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 405:2001+A1:2009 FFA1P2 R D)
- Die Anwender müssen geschult sein und alle Gebrauchsanleitungen gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen
- Packungsinhalt: 1 Atemschutzmaske
- Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten

*Dieses Produkt schützt vor bestimmten organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt > 65 °C) in Konzentrationen von bis

zum 10-Fachen des AGW oder 1.000 ppm (je nachdem, was niedriger ist) sowie vor Partikeln in Konzentrationen von bis zum 10-Fachen des AGW