

3M Atemschutzmaske 4279+ nach EN 405, FFABEK1P3 R D, Serie 4000

Art. Nr.: 3M-4279



EClass-Nummer: 40011401

Zolltarif-Nummer: 90200010

Ursprungsland: Großbritannien

Farbe: blau

PSA-Kategorie: III

Zusatzprüfungen: R - Wiederverwendbar, D - erfüllt den
Dolomitstaub-Einspeichertest

Ausatemventil: Ja

EN 405: Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz
gegen Gase oder Gase und Partikeln

Schutzstufe: P3, ABEK1



Die 3M™ Maske gegen chemische Stoffe 4279+ ist eine wartungsfreie Hybrid-Atemschutz-Halbmaske, die eingesetzt werden kann, bis sie wegen Beschädigung, Verstopfung oder Sättigung auszusondern ist. Sie verfügt über ein Doppel-Einatemventil, Aktivkohlefilter und ein Ausatemventil mit geringem Widerstand, um das Atmen angenehmer zu machen.

3M™ Maske gegen chemische Stoffe 4279+ – für Schutz und hohe Atemdurchlässigkeit beim Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden, bei Reinigungsarbeiten mit Chemikalien oder bei der Verwendung von Farben auf Lösungsmittelbasis. Die wartungsfreie, wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske ist sofort gebrauchsfertig und kann mehrfach verwendet werden – bis zur Beschädigung, Verstopfung der Partikelfilter oder Sättigung der Gasfilter. Sie schützt bei Heimwerkerarbeiten rund um Haus und Garten und kann ABEK1-Schutz vor bestimmten organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen, Ammoniak und seinen Derivaten sowie P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen bieten. Sie verfügt über ein Doppel-Einatemventil, große Aktivkohlefilter und ein Ausatemventil mit geringem Widerstand, was ein komfortables Atmen bei reduziertem Atemwiderstand ermöglicht. Sie ist nach europäischen Normen geprüft und zugelassen und kompatibel mit 3M™ Augen- und Gehörschutzprodukten.

- Wartungsfreie Atemschutzmaske für die Anwendung beim Umgang mit Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden, chemischen Reinigungsmitteln oder Farben auf Lösungsmittelbasis
- Keine Wartung erforderlich – jederzeit einsatzbereit. Einsatz bis zur Beschädigung, Verstopfung der Partikelfilter oder Sättigung der Gasfilter
- Verbesserte Atemdurchlässigkeit und reduzierter Atemwiderstand durch ein Doppel-Einatemventil und große Aktivkohlefilter.
- ABEK1-Schutz vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen, Ammoniak und dessen Derivaten*
- P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen*

Empfohlene Anwendungen:

- Komfortables Atmen durch ein verbessertes Ausatemventil mit reduziertem Atemwiderstand
- Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE Mark (EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3 R D)
- Vor der Verwendung muss der Nutzer die Gebrauchsanweisung lesen. Der unsachgemäße Gebrauch kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen

-
- Packungsinhalt: 1 Atemschutzmaske
 - Kompatibel mit 3M™ Augen- und Gehörschutzprodukten

*Dieses Produkt kann zum Schutz vor bestimmten organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt > 65 °C), bestimmten anorganischen Gasen und Dämpfen, bestimmten sauren Gasen und Dämpfen, Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten in Konzentrationen von bis zum 10-Fachen des AGW oder 1.000 ppm (je nachdem, was niedriger ist) sowie vor Partikeln in Konzentrationen von bis zum 20-Fachen des AGW beitragen.

Beim Umgang mit Unkrautvernichtungsmitteln oder Pestiziden, bei der Reinigung mit Chemikalien oder bei Verwendung von Farben auf Lösungsmittelbasis.