

BLS Atemschutz-Vollmaske 5400 - RD40, Größe M

mit Gewinde-Universalanschluss RD40 EN148-1

BLS Atemschutz-Vollmaske 5400 - RD40, Größe M

Art. Nr.: 5228001039



EClass-Nummer: 40011414

Zolltarif-Nummer: 90200010

Ursprungsland: Italien

Farbe: grün

PSA-Kategorie: III

Zusatzprüfungen: R - Wiederverwendbar, D - erfüllt den Dolomitstaub-Einspeichertest

Ausatemventil: Ja

EN 136: Vollmasken

Material Gesichtsstück: Silikon

Material Visier: Polycarbonat (PC) + Verglasung

Material Filterhalter: Polyamid (PA)

Material Gurt: EPDM

Material innere Halbmaske: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Material Sprachmembran: Aluminium

Gewicht: 540g

Konformität:

- PSA CAT. III
- EN 140:1998 Standards
- EN 148-1
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 136:1998
- Klasse 3 Atemschutz
- Kratzfestes Visier, optischen Klasse 1 (EN 166)

Produkteigenschaften:

- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- Panoramasichtfeld VISOR
- Live Visor - großes, verzerrfreies Gesichtsfeld
- Beschlagfrei durch Luftführung - keine zusätzliche Anti-Fog Beschichtung notwendig
- Schutz vor schnell fliegenden Teilchen bis 244,5 m/s (V50-Test nach MIL-STD-662F:1997)
- DIN-Anschluss RD40 für einen Filter
- Integrierte Sprachmembran
- Für Brillenträger geeignet
- 6-Punkt Befäderung für optimalen Sitz
- **Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre**
- Lieferung ohne Filter

Die Atemschutz-Vollmaske 5400 von BLS besteht aus weichem Silikon und ist als Klasse 3 Maske für hohe Belastungen eingestuft. Klasse 3 Atemschutzmasken besitzen eine erhöhte Beständigkeit gegen Strahlungswärme und Flammen. Sie werden z.B. in der Brandbekämpfung eingesetzt. Die Maske verfügt über einen DIN-Anschluss RD40 für die sichere Befestigung von einem Atemschutzfilter. Die Verwendung von DIN-Filtern bietet dem Anwender die größtmögliche Freiheit bei der Filterwahl. Ein 6-Punkt-Kopfband bietet einen optimalen und sicheren Sitz der Atemschutzmaske mit zahlreichen

Einstellmöglichkeiten.