

BLS Atemschutz-Vollmaske 2150-RD40

mit Gewinde-Universalanschluss RD40, EN148-1

Art. Nr.: 5228102015



Zolltarif-Nummer: 90200010

Ursprungsland: Italien

Farbe: schwarz

PSA-Kategorie: III

Zusatzprüfungen: D - erfüllt den Dolomitstaub-Einspeichertest, R - Wiederverwendbar

Ausatemventil: Ja

EN 136: Vollmasken

EN 140: Halbmasken und Viertelmasken



Material Gesichtsstück und Kopfstück: Thermoplastischem Gummi

Material Visier: Polycarbonat

Material Filterhalter: Polypropylen

Material Gurt: EPDM

Gewicht: 458g

Konformität:

- PSA CAT. III
- EN 140:1998 Standards
- EN 148-1
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 136:1998
- Klasse 2 Atemschutzmaske
- optischen Klasse 2 (EN 166)

Produkteigenschaften:

- Zertifizierte Atemschutz-Vollmaske aus europäischer Herstellung
- Beschlagfrei durch Luftführung - keine zusätzliche Anti-Fog Beschichtung notwendig
- Geringeres Gewicht gegenüber herkömmlichen Masken
- DIN-Anschluss RD40 für einen Filter
- Integrierte Sprachmembran
- Größeres Blickfeld gegenüber herkömmlichen Masken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien
- 6-Punkt Befestigung
- **Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre**
- Lieferung ohne Filter

Die Maske verfügt über einen DIN-Anschluss RD40 für die sichere Befestigung von einem Atemschutzfilter. Die Verwendung von DIN-Filtern bietet dem Anwender die größtmögliche Freiheit bei der Filterwahl. Ein 6-Punkt-Kopfband bietet einen optimalen und sicheren Sitz der Atemschutzmaske mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten. Eine integrierte Sprachmembran erleichtert die Verständigung. Das deutlich geringere Gewicht der Vollmaske BLS 2150 sorgt für höheren Tragekomfort und ermöglicht bei Bedarf auch längere Tragezeiten. Durch die spezielle Luftführung von Warmluft und Kaltluft besitzen die Masken ein integriertes "Antifog"-System. Eine Beschichtung, die sich mit der Zeit durch die Reinigung und Desinfektion

abnützt, ist damit überflüssig.