

Kübler Safety X6 Jacke

Art. Nr.: K17798413



Zolltarif-Nummer: 62033310

Ursprungsland: Bulgarien

Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% sonstige Fasern

Ausstattung: Brusttasche, Innentasche, Handytasche

Ärmellänge: Langarm

EN ISO 11612: A1,B1,C1,E3,

EN ISO 11612 Schutz gegen begrenzte

Flammenausbreitung: A1

EN ISO 11612 Schutz gegen konvektive Hitze: B1

EN ISO 11612 Schutz gegen Strahlungshitze: C1

EN ISO 11612 Flüssige Eisenspritzer: E3

EN ISO 11611: Klasse 1,A2

EN ISO 11611 Klasse: Klasse 1

EN ISO 11611 Beflammung von Materialien und Nähten: A2

EN 1149: EN 1149-5

EN 1149 Schutzbekleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit: EN 1149-5

EN 13034 Typ 6: Typ 6

EN 61482-1-2: Klasse 1

EN 61482-1-2 Klasse: Klasse 1

Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% sonstige Fasern

Materialgewicht: ca. 340g/m²

- 2 abgedeckte Brusttaschen
- 1 eingehängte Innentasche mit flammenhemmender Klette links
- Handytasche innen in Brusttasche
- 2 abgedeckte Seitentaschen
- Frontverschluss mit verdecktem Metall-Reißverschluss
- Bundverschluss mit verdecktem Zackenring-Druckknopf
- Ärmelsaum mit verdeckten Zackenring-Druckknopf, weitenverstellbar
- Bewegungsfalten am Rücken eingearbeitet
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Zertifizierung:

- Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung gemäß EN ISO 340:2003
- Schutzbekleidung gegen Hitze und Flammen
- EN ISO 11612:2008 Code A1+A2+B1+C1+E3
- Schutznorm für Schweißen und verw. Verfahren
- EN ISO 11611:2007 Klasse 1 + A1 + A2
- Schutz vor therm. Gefahren bei Störlichtbogen



EN ISO 61482-1-1: Klasse 1

- Elektrostatische Eigenschaften

EN ISO1149-5:2008 in Verbind. EN1149-3:2004

- Chemikalienschutz mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien

EN ISO 13034:2005 Typ 6

Safety X6 bietet zuverlässigen Schutz gegen Hitze und Flammen, vor den thermischen Gefahren eines Störlichtbogens, gegen elektrostatische Eigenschaften und eingeschränkte Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien. Außerdem wird die Schutznorm für Schweißen und verwandte Verfahren erfüllt. Der Schutz vor Störlichtbogen und bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen ist nur bei einem geschlossen getragenen Anzug gegeben