

## Tyvek® 400 DualCombi Overall

TD0125SWH00 Kat.3 Typ PB6

Art. Nr.: 13240050



**EClass-Nummer:** 40010105

**Zolltarif-Nummer:** 62101098

**Ursprungsland:** China

**Hersteller:** DU PONT DE NEMOURS (LUXEMBOURG) S.À.R.L.;

RUE DU GÉNÉRAL PATTON, CONTERN; LU-2984

LUXEMBOURG; URL: [www.dupont.com](http://www.dupont.com)

**Farbe:** weiß

**Material:** Tyvek

**Verschluss:** Reißverschluss

**Ausstattung:** Kragen

**Produkt detektierbar:** Nein

**PSA-Kategorie:** III

**EN 13034 Typ 6:** Typ PB [6]



Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425

Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]

Außenliegende Nähte für besseren Schutz gegen Durchdringung von der Außen- zur Innenseite des Anzugs

Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung

DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi. Anzug mit Kragen, kombiniert Tyvek® mit einem Einsatz aus Polypropylen-Spinnvlies auf der Rückseite. Erhältlich in Größe S bis 4XL.

Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen und im Taillenbereich. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß.

Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselfarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon.

Der große, von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichende Einsatz besteht aus Polypropylen-Spinnvlies: Er ist atmungsaktiv und bietet ein hohes Maß an Komfort, aber keinen Schutz.

Tyvek® 400 DualCombi ist speziell für Arbeitsumgebungen ausgelegt, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf die Vorderseite beschränkt ist. Typische Anwendungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Handhabung von Verbundwerkstoffen, Betriebsstoffen, Lackspritzarbeiten und der Glasherstellung.

\*\*\*Gr. 4XL - Sonderanfertigung (MOQ) 25 St. - Lieferzeit: +/- 20 Wochen\*\*\*