

ATG® ESD Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Elite™ 9-L**EN 388 (4121A), EN 16350**

ATG® ESD Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Elite™ 9-L

Art. Nr.: B-2436**EClass-Nummer:** 40011201**Zolltarif-Nummer:** 61161020**Ursprungsland:** Sri Lanka**Farbe:** grau**PSA-Kategorie:** II**Produkt detektierbar:** Nein**Material:** Nylon**Beschichtung:** teilbeschichtet**EN 388:** 4121A**EN 388 Abriebfestigkeit:** 4**EN 388 Schnittfestigkeit:** 1**EN 388 Weiterreißfestigkeit:** 2**EN 388 Durchstichfestigkeit:** 1**Schnittschutz EN ISO 13997:** A**Touchscreen geeignet:** Ja**EN 16350 - elektrostatische Eigenschaften:** Ja

Trägermaterial: Nylon/Carbonfaser/Polyester/Elasthan-Mischgewebe

Material Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitrile Butadiene Rubber) Pat. EP 1608808, handflächenbeschichtet

Material Futter: Nylon, Carbonfaser, Polyester, Elasthan

Materialstärke: 0,75 mm

Länge: ca. 21 cm (Gr. M)

Konformität:

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
- EN 16350:2014
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:

- DURAtex® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit
- 30% dünner als gängige Nitril-Schaum-Handschuhe
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie