

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®**EN 388 (4121A), ISO 18889 (GR)****ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®****Art. Nr.: B-2372****EClass-Nummer:** 40011201**Zolltarif-Nummer:** 61161020**Ursprungsland:** Sri Lanka**Farbe:** lila**PSA-Kategorie:** II**Produkt detektierbar:** Nein**Material:** Nylon**Beschichtung:** teilbeschichtet**EN 388:** 4121A**EN 388 Abriebfestigkeit:** 4**EN 388 Schnittfestigkeit:** 1**EN 388 Weiterreißfestigkeit:** 2**EN 388 Durchstichfestigkeit:** 1**Schnittschutz EN ISO 13997:** A**ISO 18889:2019 Anwender von Pflanzenschutzmittel:** GR**ISO 18889:2019 Klasse:** GR

Trägermaterial: Nylon/Elasthan Strickgewebe, nathlos

Material Beschichtung: patentierte Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), mit einer zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung, Pat. EP 1608808

Material Futter: Nylon, Polyester, Elasthan

Materialstärke: 1,30 mm

Länge: ca. 25,5 cm (Gr. M)

Konformität:

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121A)
- ISO 18889:2019 (GR)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:

- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItch® Technologie
- Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh
- Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Mechanische Tätigkeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießertechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen