

## ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™ EN 388 (4131A)

Art. Nr.: B-2442



**EClass-Nummer:** 40011201

**Zolltarif-Nummer:** 61161020

**Ursprungsland:** Sri Lanka

**Farbe:** grau

**PSA-Kategorie:** II

**Produkt detektierbar:** Nein

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** teilbeschichtet

**EN 388:** 4131A

**EN 388 Abriebfestigkeit:** 4

**EN 388 Schnittfestigkeit:** 1

**EN 388 Weiterreißfestigkeit:** 3

**EN 388 Durchstichfestigkeit:** 1

**Schnittschutz EN ISO 13997:** A

**Touchscreen geeignet:** Ja



Trägermaterial: Nylon, Elasthan

Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, mit zusätzlichen Nitril-Noppen

Material Futter: Nylon, Elasthan

Materialstärke: 1,10 mm

Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:

- Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung
- DURatech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Touchscreenfähig

Einsatzbereiche:

Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie