

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™ EN 388 (4131A)

Art. Nr.: B-2442



EClass-Nummer: 40011201

Zolltarif-Nummer: 61161020

Ursprungsland: Sri Lanka

Farbe: grau

PSA-Kategorie: II

Produkt detektierbar: Nein

Material: Nylon

Beschichtung: teilbeschichtet

EN 388: 4131A

EN 388 Abriebfestigkeit: 4

EN 388 Schnittfestigkeit: 1

EN 388 Weiterreißfestigkeit: 3

EN 388 Durchstichfestigkeit: 1

Schnittschutz EN ISO 13997: A

Touchscreen geeignet: Ja



Trägermaterial: Nylon, Elasthan

Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, mit zusätzlichen Nitril-Noppen

Material Futter: Nylon, Elasthan

Materialstärke: 1,10 mm

Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:

- Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung
- DURAtex® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Touchscreenfähig

Einsatzbereiche:

Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie