

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™**EN 388 (4121A)**

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™

Art. Nr.: B-2433**EClass-Nummer:** 40011201**Zolltarif-Nummer:** 61161020**Ursprungsland:** Sri Lanka**Farbe:** weiß**PSA-Kategorie:** II**Produkt detektierbar:** Nein**Material:** Nylon**Beschichtung:** teilbeschichtet**EN 388:** 4121A**EN 388 Abriebfestigkeit:** 4**EN 388 Schnittfestigkeit:** 1**EN 388 Weiterreißfestigkeit:** 2**EN 388 Durchstichfestigkeit:** 1**Schnittschutz EN ISO 13997:** A

Trägermaterial: Stretch-Nylon

Material Beschichtung: Nitrilmikroschaum (NBR = Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet, Lösungsmittelfrei

Material Futter: Nylon

Materialstärke: ca. 1,10 mm

Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:

- Beste Griffsicherheit auf trockenen Materialien durch die optimierte Oberflächenstruktur
- Nitril-Schaum auf nahtlosem Nylon-Strickhandschuh für Atmungsaktivität und hohe Flexibilität
- Waschbar bis 40° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie