

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™ EN 388 (4121A)

Art. Nr.: B-2433



EClass-Nummer: 40011201

Zolltarif-Nummer: 61161020

Ursprungsland: Sri Lanka

Farbe: weiß

PSA-Kategorie: II

Produkt detektierbar: Nein

Material: Nylon

Beschichtung: teilbeschichtet

EN 388: 4121A

EN 388 Abriebfestigkeit: 4

EN 388 Schnittfestigkeit: 1

EN 388 Weiterreißfestigkeit: 2

EN 388 Durchstichfestigkeit: 1

Schnittschutz EN ISO 13997: A



Trägermaterial: Stretch-Nylon

Material Beschichtung: Nitrilmikroschaum (NBR = Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet, Lösungsmittelfrei

Material Futter: Nylon

Materialstärke: ca. 1,10 mm

Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:

- Beste Griffsicherheit auf trockenen Materialien durch die optimierte Oberflächenstruktur
- Nitril-Schaum auf nahtlosem Nylon-Strickhandschuh für Atmungsaktivität und hohe Flexibilität
- Waschbar bis 40° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie