

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™

EN 388 (4442C)

Art. Nr.: B-2495



EClass-Nummer: 40011201
Zolltarif-Nummer: 61161020
Ursprungsland: Sri Lanka
Farbe: blau
PSA-Kategorie: II
Produkt detektierbar: Nein
Material: Nylon
Beschichtung: teilbeschichtet
EN 388: 4442C
EN 388 Abriebfestigkeit: 4
EN 388 Schnittfestigkeit: 4
EN 388 Weiterreißfestigkeit: 4
EN 388 Durchstichfestigkeit: 2
Schnittschutz EN ISO 13997: C
Lebensmittelkontakt: Ja
Touchscreen geeignet: Ja



Trägermaterial: Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan
Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk) Pat. EP 1608808
Material Futter: Polyester, Elasthan, Polyethylen/Glasfaser/Nylon
Materialstärke: 1,00 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4442C)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100
- Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet (Umfang mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln)

Produkteigenschaften:

- DURAtch® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau,

Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik