

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiFlex® Cut™**EN 388 (4331B), EN 16350****Art. Nr.:** B-2490**EClass-Nummer:** 40011201**Zolltarif-Nummer:** 61161020**Ursprungsland:** Sri Lanka**Farbe:** grün**PSA-Kategorie:** II**Produkt detektierbar:** Nein**Material:** Nylon**Beschichtung:** teilbeschichtet**EN 388:** 4331B**EN 388 Abriebfestigkeit:** 4**EN 388 Schnittfestigkeit:** 3**EN 388 Weiterreißfestigkeit:** 3**EN 388 Durchstichfestigkeit:** 1**Schnittschutz EN ISO 13997:** B**Touchscreen geeignet:** Ja**EN 16350 - elektrostatische Eigenschaften:** Ja**Trägermaterial:** Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan**Material Beschichtung:** Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808**Material Futter:** Polyester, Elasthan, Polyethylen/Glasfaser/Nylon**Materialstärke:** 0,80 mm**Länge:** ca. 22,5 cm (Gr. M)**Konformität:**

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4331B)
- EN 16350:2014
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:

- DURAtex® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie,

Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwirtschaft