HELE GmbH
Gutenbergstr. 16 | 91560 Heilsbronn
Telefon: +49 (0)9872 9771-0 | E-Mail: info@hele.de

Ejendals Tegera® Infinity 8810 Montagehandschuh

EN 388:2016 (4221B), EN 407:2020 (X1XXXX), EN 511:2006 (X2X)

Art. Nr.: 25208810

EClass-Nummer: 40011210
Zolltarif-Nummer: 61161020
Ursprungsland: China
Farbe: schwarz
PSA-Kategorie: II
Produkt detektierbar: Nein
Material: Nylon
Beschichtung: teilbeschichtet
EN 388: 4221B
EN 388 Abriebfestigkeit: 4
EN 388 Schnittfestigkeit: 2
EN 388 Weiterreißfestigkeit: 2
EN 388 Durchstichfestigkeit: 1
Schnittschutz EN ISO 13997: B
EN 407: X1XXXX
EN 407 Brennverhalten: X (nicht durchgeführt)
EN 407 Kontaktwärme: 1
EN 407 Konvektive Wärme: X (nicht durchgeführt)
EN 407 Strahlungswärme: X (nicht durchgeführt)
EN 407 Kleine Schmelzmetallspritzer: X (nicht durchgeführt)
EN 407 Große Schmelzmetallspritzer: X (nicht durchgeführt)
EN 511: X2X
EN 511 Konvektive Kälte: X (nicht durchgeführt)
EN 511 Kontaktkälte: 2
EN 511 Wasserdichtigkeit: X (nicht durchgeführt)
Lebensmittelkontakt: Ja

Innenmaterial: Acryl
Aussenmaterial: Nitril, Nylon
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU
Material Futter: Fleece, Nylon, Acryl, Elasthan, 10 gg, 15 gg, gefüttert
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Schaum-Griffmuster
Länge: 235 - 275 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4221B)
- EN 407:2020 (X1XXXX)
- EN 511:2006 (X2X)
- EN ISO 21420:2020
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

HELE GmbH
Gutenbergstr. 16 | 91560 Heilsbronn
Telefon: +49 (0)9872 9771-0 | E-Mail: info@hele.de

Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Geschmeidig, Warm
- Besonders bequem
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Wärmendes Futter

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Kälte