

Ejendals Tegera® Infinity 8810 Montagehandschuh 11

EN 388:2016 (4221B), EN 407:2020 (X1XXXX), EN 511:2006 (X2X)

Art. Nr.: 25208810

ejendals
SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE



EClass-Nummer: 40011210

Zolltarif-Nummer: 61161020

Ursprungsland: China

Farbe: schwarz

PSA-Kategorie: II

Produkt detektierbar: Nein

Material: Nylon

Beschichtung: teilbeschichtet

EN 388: 4221B

EN 388 Abriebfestigkeit: 4

EN 388 Schnittfestigkeit: 2

EN 388 Weiterreißfestigkeit: 2

EN 388 Durchstichfestigkeit: 1

Schnittschutz EN ISO 13997: B

EN 407: X1XXXX

EN 407 Brennverhalten: X (nicht durchgeführt)

EN 407 Kontaktwärme: 1

EN 407 Konvektive Wärme: X (nicht durchgeführt)

EN 407 Strahlungswärme: X (nicht durchgeführt)

EN 407 Kleine Schmelzmetallspritzer: X (nicht durchgeführt)

EN 407 Große Schmelzmetallspritzer: X (nicht durchgeführt)

EN 511: X2X

EN 511 Konvektive Kälte: X (nicht durchgeführt)

EN 511 Kontaktkälte: 2

EN 511 Wasserdichtigkeit: X (nicht durchgeführt)

Lebensmittelkontakt: Ja

Innenmaterial: Acryl

Aussenmaterial: Nitril, Nylon

Material Beschichtung: Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU

Material Futter: Fleece, Nylon, Acryl, Elasthan, 10 gg, 15 gg, gefüttert

Material Stulpe: Textil, Strickbündchen

Profilform: Schaum-Griffmuster

Länge: 235 - 275 mm

Konformität:

- PSA CAT. II

- EN 388:2016+A1:2018 (4221B)

- EN 407:2020 (X1XXXX)

- EN 511:2006 (X2X)

- EN ISO 21420:2020

- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Funktion/Eigenschaften:

- Robust, Geschmeidig, Warm
- Besonders bequem
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Wärmendes Futter

Schützt vor/gegen:

Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Kälte