

texxor Schnittschutz-Strickhandschuhe

Art. Nr.: B-2415



EClass-Nummer: 40011201

Zolltarif-Nummer: 61161080

Ursprungsland: Korea

Farbe: weiß

PSA-Kategorie: II

Material: Polyethylen, Nylon

Beschichtung: teilbeschichtet

EN 388: 4X42C

EN 388 Abriebfestigkeit: 4

EN 388 Schnittfestigkeit: X (nicht durchgeführt)

EN 388 Weiterreißfestigkeit: 4

EN 388 Durchstichfestigkeit: 2

Schnittschutz EN ISO 13997: C



Polyethylen/Nylon/Elasthan-Mischgewebe, Polyurethan-Beschichtung auf der Handinnenfläche (weiß), Strickbund

- ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)
- Materialstärke: ca. 1,10 mm

MATERIAL:

- Trägermaterial: 62% Polyethylen, 21,5% Nylon, 9,5% Elasthan, 5% elastische Garne, 2% Bindegarn
- Beschichtung: Polyurethan (PU)

FARBE:

- weiß/weiß

NORMEN:

- PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

Abriebfestigkeit: 4

- Schnittfestigkeit: X (nicht durchgeführt)
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 2
- Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: C
- Widerstand gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:

- angenehmes Tragegefühl durch exzellente, ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- atmungsaktiv
- gute Schnittfestigkeit
- gute Abriebfestigkeit

EINSATZGEBIETE:

- Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Druckindustrie, Glasindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m.