

SHOWA BOA 460

EN 388:2016, EN 374-1:2016/Typ C, EN 511 (121)

Art. Nr.: SH460



EClass-Nummer: 40011206

Zolltarif-Nummer: 61161080

Ursprungsland: Malaysia

Farbe: orange

PSA-Kategorie: III

Material: Polyvinylchlorid

Beschichtung: vollbeschichtet

EN 388: 3221X

EN 388 Abriebfestigkeit: 3

EN 388 Schnittfestigkeit: 2

EN 388 Weiterreißfestigkeit: 2

EN 388 Durchstichfestigkeit: 1

Schnittschutz EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)

EN 511: 121

EN 511 Konvektive Kälte: 1

EN 511 Kontaktkälte: 2

EN 511 Wasserdichtigkeit: 1

EN ISO 374-1 gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Typ C

EN ISO 374-1 Chemikalienresistenz: L, K

EN ISO 374-5 gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Bakterien und Pilze

- PVC, vollbeschichtet auf dünnem nahtlosen Baumwollstrickgewebe (100% Baumwolle)
- Kälteschutzfutter aus 100% Polyacryl
- mit fest angebrachtem Futter
- hochflexibel bis -20°C
- 30cm lang
- EN 388:2016 (3221X), EN 374-1:2016/Typ C, EN 374-5:2016, EN 511(121), Kategorie 3
- Farbe: orange

