

## texxor topline Chemikalien-Schutzhandschuhe

Naturalatex

Art. Nr.: B-2240



**EClass-Nummer:** 40011206

**Zolltarif-Nummer:** 61161020

**Ursprungsland:** Sri Lanka

**Farbe:** blau

**PSA-Kategorie:** III

**Produkt detektierbar:** Nein

**Material:** Latex

**Beschichtung:** vollbeschichtet

**EN 388:** 2131X

**EN 388 Abriebfestigkeit:** 2

**EN 388 Schnittfestigkeit:** 1

**EN 388 Weiterreißfestigkeit:** 3

**EN 388 Durchstichfestigkeit:** 1

**Schnittschutz EN ISO 13997:** X (nicht durchgeführt)

**EN ISO 374-1 gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1:** Typ B

**EN ISO 374-1 Chemikalienresistenz:** A, L, K

**EN ISO 374-5 gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5:** Bakterien und Pilze

**Lebensmittelkontakt:** Ja



Naturalatex, hochwertiges Baumwolltrikot-Futter, lebensmittelgeeignet gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für nicht fettige Lebensmittel, extra lange Ausführung (ca. 30 cm)

- Materialstärke: ca. 1,40 mm

**MATERIAL:**

- Naturalatex

- Innenfutter: hochwertiges Baumwolltrikot

**FARBE:**

hellblau

**NORMEN:**

PSA-Kategorie III - Schutz vor umfassenden Risiken:

- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen

- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

- EN 374-1:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien (Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken) - Typ B

- EN 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen (Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen)

- EN 374-4:2013 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen (Teil 4: Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien)

- EGV 1935:2004 - Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinie 80/590/EWG und 89/109/EWG, Amtsblatt der Europäischen Union L338/4 vom 13.11.2004 (und deren Änderungen)

Abriebfestigkeit: 2  
Schnittfestigkeit: 1  
Weiterreißfestigkeit: 3  
Durchstichfestigkeit: 1  
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)  
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

Chemikalien; Durchbruchzeit (Min.); Klasse  
Methanol (A); -19,8%; 2  
40% Natriumhydroxid (K); -21,5%; 6  
96% Schwefelsäure (L); -31,9%; 3

Widerstand gegen Bakterien und Pilze: bestanden  
Widerstand gegen Viren: nicht bestanden

**EIGENSCHAFTEN:**

- angenehmes Tragegefühl
- Griffsicherheit
- hohe Flexibilität
- Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien (siehe Informationen des Herstellers)
- zertifizierte Eignung für nicht fettige Lebensmittel

**EINSATZGEBIETE:**

Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit nicht fettigen Lebensmitteln, Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Chemieindustrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Fischindustrie, Agrarwirtschaft, Facility Management u.v.m.

**VERPACKUNGSEINHEIT:**

12 Paar im Polybeutel  
144 Paar im Karton