HELE GmbH
Gutenbergstr. 16 | 91560 Heilsbronn
Telefon: +49 (0)9872 9771-0 | E-Mail: info@hele.de

texxor Schweisserhandschuhe BATU TARA

Art. Nr.: B-1202

EClass-Nummer: 40011212
Zolltarif-Nummer: 42032910
Ursprungsland: Indien
Farbe: grau
PSA-Kategorie: II
Material: Leder
Beschichtung: unbeschichtet
EN 388: 3122X
EN 388 Abriebfestigkeit: 3
EN 388 Schnittfestigkeit: 1
EN 388 Weiterreißfestigkeit: 2
EN 388 Durchstichfestigkeit: 2
Schnittschutz EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
EN 407: 412X4X
EN 407 Brennverhalten: 4
EN 407 Kontaktwärme: 1
EN 407 Konvektive Wärme: 2
EN 407 Strahlungswärme: X (nicht durchgeführt)
EN 407 Kleine Schmelzmetallspritzer: 4
EN 407 Große Schmelzmetallspritzer: X (nicht durchgeführt)

Rindvoll/Spaltleder, 5-Finger-Design, ungefüttert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, verstärkte Zeigefinger

- Lederstärke = ca. 1,0-1,1 mm
- Handschuhlänge: ca. 35 cm lang

MATERIAL:
- Rindvoll-/Spaltleder

FARBE:
natur

NORMEN:
PSA Kategorie II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren der Handschuhe
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- EN 407:2004 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken
- EN 12477:2001+A1:2005 - Schutzhandschuhe für Schweißer

Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 2
Durchstichfestigkeit: 2
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)

Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

Brennverhalten: 4
Kontaktwärme: 1
Konvektive Wärme: 2
Strahlungswärme: X (nicht durchgeführt)
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: 4
Große Mengen flüssigen Metalls: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:
- angenehmes Tragegefühl
- hitzebeständig
- robust und widerstandsfähig
- mit einem guten Pulsschutz durch eine extra lange Stulpe
- in einem 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und einen besseren Griff

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf mechanische Risiken), z.B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie, Druckindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Schlossereien und Werkstätten, Glasherstellung u.v.m.

GRÖßE:
- Universalgröße 10