

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™**EN 388:2016 (4442C)****Art. Nr.:** B-2701**EClass-Nummer:** 40011201**Zolltarif-Nummer:** 61161020**Ursprungsland:** Sri Lanka**Farbe:** grau**PSA-Kategorie:** II**Produkt detektierbar:** Nein**Material:** Nitril, Nylon**Beschichtung:** teilbeschichtet**EN 388:** 4442C**EN 388 Abriebfestigkeit:** 4**EN 388 Schnittfestigkeit:** 4**EN 388 Weiterreißfestigkeit:** 4**EN 388 Durchstichfestigkeit:** 2**Schnittschutz EN ISO 13997:** C**Lebensmittelkontakt:** Ja**Trägermaterial:** Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan**Beschichtung:** patentierter Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitril Butadiene Rubber) Pat. EP 1608808**Material Futter:** Polyester, Elasthan, Polyethylen/Glasfaser/Nylon**Materialstärke:** 1.00 mm**Länge:** ca. 22,5 cm (Gr. M)**Konformität:**

- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4442C)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100
- Für den Umgang mit Lebensmittel zugelassen (Umgang mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln)

Produkteigenschaften:

- DURAtex® Technologie für hohe Abriebfestigkeit
- CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:

Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende

Industrie, Transporttechnik, Logistik