

Schnittschutzhandschuh Deering Stronghand

Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C

Art. Nr.: 2820826



EClass-Nummer: 40011201

Zolltarif-Nummer: 61169300

Ursprungsland: China

Farbe: blau

PSA-Kategorie: II

Material: Polyethylen, Nylon

Beschichtung: unbeschichtet

EN 388: 2X4XC

EN 388 Abriebfestigkeit: 2

EN 388 Schnittfestigkeit: X (nicht durchgeführt)

EN 388 Weiterreißfestigkeit: 4

EN 388 Durchstichfestigkeit: X (nicht durchgeführt)

Schnittschutz EN ISO 13997: C

EN 407: X1XXXX

EN 407 Brennverhalten: X (nicht durchgeführt)

EN 407 Kontaktwärme: 1

EN 407 Konvektive Wärme: X (nicht durchgeführt)

EN 407 Strahlungswärme: X (nicht durchgeführt)

EN 407 Kleine Schmelzmetallspritzer: X (nicht durchgeführt)

EN 407 Große Schmelzmetallspritzer: X (nicht durchgeführt)

Lebensmittelkontakt: Ja

Norm: EN 388 (2X4XC), EN 407 (X1XXXX)

Träger: 55% UHMWPE, 24% Polyamid (Nylon), 13% Glasfaser, 8% Elasthan, blau meliert

Beschichtung: ohne

- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C
- zugelassen für direkten Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln gem. Verordnung (EG) 1935/2004
- Hitzeschutz: Level 1, Kontakthitze gem. EN 407
- waschbar bis 60°C
- auch als Unterziehhandschuh einsetzbar
- Passform wie eine zweite Haut
- hoher Tragekomfort
- gutes Tastempfinden
- atmungsaktiv

