

texxor Schnittschutz-Strickhandschuhe Klasse C

CE-Kat. II, EN 388:2016 (4X43C)

Art. Nr.: B-2418



EClass-Nummer: 40011201

Zolltarif-Nummer: 61161080

Ursprungsland: Korea

Farbe: grau

PSA-Kategorie: II

Material: Polyethylen, Nylon

Beschichtung: teilbeschichtet

EN 388: 4X43C

EN 388 Abriebfestigkeit: 4

EN 388 Schnittfestigkeit: X (nicht durchgeführt)

EN 388 Weiterreißfestigkeit: 4

EN 388 Durchstichfestigkeit: 3

Schnittschutz EN ISO 13997: C



Polyethylen/Nylon/Elasthan-Mischgewebe, Handinnenfläche mit Polyurethan (PU)-Beschichtung (grau), Strickbund

- ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

- Materialstärke: 1,2 mm

MATERIAL:

- Trägermaterial: 66% Polyethylen (PE), 17% Nylon, 10% Elasthan, 5% Elastische Garne, 2% Bindegarn

- Beschichtung: Polyurethan (PU)

FARBE:

grau/grau

NORMEN:

PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken

- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen

- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

Abriebfestigkeit: 4

Schnittfestigkeit: X (nicht durchgeführt)

Weiterreißfestigkeit: 4

Durchstichfestigkeit: 3

Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: C

Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:

- angenehmes Tragegefühl durch exzellente, ergonomische Passform

- hohe Flexibilität

- atmungsaktiv

- gute Schnittfestigkeit

- gute Abriebfestigkeit

EINSATZGEBIETE:

Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Druckindustrie, Glasindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m.