

HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3

nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.: 362604102



EClass-Nummer: 40011302

Zolltarif-Nummer: 64039113

Ursprungsland: Deutschland

Farbe: schwarz

PSA-Kategorie: II

Schutzklasse: S3

Schuhtyp: Sicherheitsschuhe

Schuhform: Stiefel

Weite: Weite 11

DGUV 112-191: zertifiziert

Eigenschaften: WR, A, CI, E, FO, HI, HRO, SRC

Durchtrittschutz: metallfrei

Schutzkappe: metallfrei

Normen: EN ISO 20345

Obermaterial: Leder

Gore-Tex: wasserdicht



- Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (3,5 mg/cm²/h), 2,5 - 2,7 mm dick
- Innenfutter GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv
- Schafthöhe: ca. 17cm
- Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen
- Feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle
- Einlage Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
- HAIX® Composite Schutzkappe Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
- Durchtrittssichere Sohle Flexible, leichte und durchtrittssichere Sohleneinlage.
- Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschticher, auch bei Kälte.
- Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte.
- Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.
- Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge
- Sun Reflect Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
- Hochwertige Leichtlaufsnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191