

Uvex 1 Damen Sicherheits-Sandale 8560 Ladies S1 SRC nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Art. Nr.: 35885607

uvex

EClass-Nummer: 40011311
Zolltarif-Nummer: 64034000
Ursprungsland: Deutschland
Farbe: grau
PSA-Kategorie: II
Schutzklasse: S1
Schuhtyp: Sicherheitsschuhe
Schuhform: Sandale
Weite: Weite 10
DGUV 112-191: zertifiziert
ESD: zertifiziert
Eigenschaften: SRC, A, E, FO
Schutzkappe: metallfrei
Normen: EN ISO 20345
Obermaterial: Mikrofaser



sportliche, multifunktionale Sicherheitssandale für Damen, besonders leichtgewichtig und flexibel

- EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Obermaterial:

- atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours, gelocht
- metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
- individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 10

LEISTUNG NEU DEFINIEREN

Leichtere Komponenten, reduzierter Materialeinsatz, perfektionierte Materialverarbeitung und ein optimiertes Klimamanagement tragen zur Maximierung des individuellen Tragekomforts bei und verbessern die Leistungsfähigkeit.

- optimale Belüftung dank Distance Mesh-Futter und nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- Komfort-Fußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
- neue Leistenteknologie für außerordentlichen Tragekomfort
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien

- erfüllt die ESD-Anforderungen:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm

Hohe Stabilität für zuverlässigen Halt.

Der außen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz.

Wohlbefinden hoch³ Multi-Layer-Dämpfungssystem für bequemen Laufkomfort

- optimale Vorfuß- und Fersendämpfung
- maximale Schonung des Bewegungsapparates
- Erhalt der Leistungsfähigkeit

Metallfreie Zehenschutzkappe uvex xenova® Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch.

Zweidichten- Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.