

Art. 7131030 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, SB, E,FO,A, SRC
- ▶ Glattleder, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Klettverschluss
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
- 3_Dämpfungssaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351620

Größe 35-48 (geschlossen)

351720

Größe 35-48 (offen)



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$