JALAS® 1358 HEAVY DUTY

Entdecke mehr

Robuster, wasserabweisender mittelhoher Sicherheitsstiefel mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System. Der PU-beschichtete Leder- und Mikrofaser-Schuh stützt und bietet einen zertifizierten Knöchelstoßschutz. Eine öl- und hitzebeständige Arctic Grip Vibram Außensohle sorgt für Stabilität bei glattem Untergrund und JALAS® Komposite-Zehenkappen, PTC Nageldurchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus Poron® XRD® schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterter Schaft
- Ösen
- BOA® Fit System
- Gepolsterte Lasche
- ESD
- Reflex
- Gepolsterte Schaftkante
- Sprunggelenkunterstützung
- Wasserabweisend
- Ergonomisch geformt
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen, verstauchungen, elektrische aufladung, rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, anforderungen an metallfreie schuhe, heiße oberflächen, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, rutschige bereiche, trockene bereiche, kalte bereiche, feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel
MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Heavy Duty
OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser
PRONOSE MATERIAL PU
ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit
MATERIAL FUTTER Fleece
EINLEGESOHLE FX2 Supreme
MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle
MATERIAL LAUFSOHLE HNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen
VERSCHLUSS BOA® Fit System
FARBE Schwarz, Grau
NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,67 kg

EAC
Hitzebeständige Laufsohle
Wasserabweisend
Ölbeständige Laufsohle
ProNose Zehenkappenverschleißsu
Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil
ÖNORM Z 1259
Komposit-Zehenschutzkappe
Ergothan Stoßdämpfungssystem
DGUV 112-191
Antistatische Eigenschaften
ESD

KONFORMITÄT

EN ISO 20345:2011 S3, HI, CI, AN, HRO, SRC
ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.