TECHNISCHES DATENBLATT

PHARM BLACK S2 SRC

Prod.	76440-001
Sicherheitskat.	S2 SRC
Größen	35 - 48
Gewicht (42**)**	510 g
Form	A
Weite	10 (35 - 39)
Weite	11 (40 - 48)

Beschreibunr g des Models: Halbschuh aus atmungsaktives, wasserabweisendes **NEWTECH**, Farbe schwarz, mit **TEXELLE** Innenfutter, antistatisch, Schockabsorbierung, rutschfest

Plus: Schaft leicht mit Wasser (bis zu 40 °C) und Neutralseife. Fußbett **EVANIT** aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberfächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinste machen das Fußbett antistatisch

Empfohlene Verwendungen: Schuhe für Lebensmittelindustrie

Pflege und Wartung der Schuhe: Sie immer geputzt behalten. Sie in gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen trockenen lassen. Den Schaft regelmäßig mit einem geeigneten, nicht ätzenden Schuhreinigungsmittel einreiben. Wir schlagen Ihnen vor, sie nicht lange bei Kontakt mit Schadstoffen, starken Säuren, Unkrautbekämpfungsmittel, Pestiziden oder in extreme Temperaturen. Man muss das Tauschen im Seewasser, im Schlamm, in ungelöschtem Kalk oder Wasserzement vermeiden

MATERIALEN / ZUBEHÖR

Schuh	**Zeheschutz :** Spitze aus rostfreiem Stahl, mit epoxydhartz lackiert stoßbeständig bis 200 J
	und kompressionfest bis 1500 Kg
	Antistatischer Schuh: Sohle mit Dissipationsfähigkeit der antistatischen Ladungen
	Antischock Sohle
Schaft	atmungsaktiv, wasserabweisendes **NEWTECH**, Farbe schwarz
	Dicke 1,8 mm
Futtervorderteil	Gewebe, abriebfest, atmungsaktiv, Farbe schwarz
	Dicke 1,2 mm
Futterhinterteil	**TEXELLE**, abriebfest, atmungsaktiv, Farbe schwarz
	Dicke 1,2 mm
Brandsohle	Antistatisch, absorbierend, Abrasion-und zerbröchfest
Sohle	aus antistatischem mono Polyurethan, direkt auf dem Schaft gespritzt, Farbe schwarz, rutschfest,
	Abrasionbeständig, zu Mineralölen und zu schwachen Säuren beständig
	Haftungsbeiwert der Laufsohle

SICHERHEITSGRUNDANFORDERUNGEN

Parag. EN ISO 20345:2011	Beschreibung	Einheit	Cofra Resultat	Anforderung EN ISO 20345:2011
5.3.2.3	Stoßfestigkeit	mm	**14,5**	≥ 14
	(freie Höhe nach dem Stoß)			
5.3.2.4	Kompressionswiderstand	mm	**16**	≥ 14
	(freie Höhe nach der Kompression)			
6.2.2.2	Elektrizitätswiderstand			
	- in feuchter Umgebung	MΩ	**5,5**	≥ 0.1
	- in trockner Umgebung	MΩ	**27**	≤ 1000
6.2.4	Energieabsorption in Absatz	J	**42**	≥ 20
5.4.6	Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq h	**> 1,7**	≥ 0,8
	Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	**> 16,2**	> 15
6.3.1	Wasseraufnahme		**18%**	≤ 30%
	Wasserdurchdringung		**0,0 g**	≤ 0,2 g
5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq h	**> 6,3**	≥ 2
	Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	**> 51,1**	≥ 20
5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq h	**> 6,8**	≥ 2
	Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	**> 55,4**	≥ 20
5.7.4.1	Abriebwiderstand	Mal	**> 400**	≥ 400
5.8.3	Abriebwiderstand (Volumsverlust)	mm^3	**130**	≤ 250
5.8.4	Flexionswiderstand (Schnitterweiterung)	mm	**2**	≤ 4
6.4.2	Kohlenwasserstoffwiderstand (Volumsänderung**ΔV**)	%	**2**	≤ 12
5.3.5	SRA : Keramik + reinigungs-mittel – Fuß-Sohle		**0,45**	≥ 0,32
	SRA : Keramik + reinigungs-mittel – Absatz (Neigung 7°)		**0,48**	≥ 0,28
	SRB : stahl + Glyzerin – Fuß-Sohle		**0,22**	≥ 0,18
	SRB : stahl + Glyzerin – Absatz (Neigung 7°)		**0,21**	≥ 0,13

erlassen vom Technischeprobelabor

Die in diesem Blatt berichteten Daten können ohne Vorankündigung wegen der Materialen -und Produktenetwicklung verändert.
Cofra Safety. Alle Rechten vorbehalten. Alle anderen Produkten- und Gesellschatfennamen sind Zeichen oder Schutzmarke der jeweiligen Inhaber. Kein Teil dieses Blattes kann ohne schriftliche Erlaubnis der Cofra Safety nachgedruckt werden