

DATENBLATT

GEHÖRSCHUTZBÜGEL

SCHUTZ VOR LÄRM



Pura Band® 6600

Jazz Band®2 6700


Ersatzstöpsel 6825

MERKMALE

Jazz Band®2




Jazz Band®2
Die praktische Option bei wechselnder Lärmbelastung.



Auswechselbare Stöpsel
Weiche PU-Stöpsel für besseren Komfort -
auswechselbar und hygienisch.



Reduzierter Übertragungsschall
Duo-Material reduziert den Übertragungsschall.



Pausenkordel
Die Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss ermöglicht es,
das Jazz Band®2 in den Arbeitspausen bequem im Nacken
zu Tragen.




Gummierte Griff-Fläche
Gummierte Griff-Flächen ermöglichen ein leichtes Auf- und
Absetzen.

Pura Band®



Pura Band®
Die preiswerte Option bei wechselnder Lärmbelastung.



Abwaschbare Stöpsel
Haltbare Thermoplast-Stöpsel - abwaschbar und
hygienisch.



100% PVC-Frei
Moldex verzichtet bei sämtlichen Produkten und
Verpackungen auf PVC.

ZERTIFIZIERUNG

Moldex Gehörschutzprodukte sind nach EN 352 geprüft und tragen das CE-Kennzeichen gemäß der EU-Verordnung (EU)2016/425. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA (0121) in St. Augustin (Deutschland) ist verantwortlich für die Baumusterprüfung (Modul B) und die laufende Produktüberwachung (Modul D).

Die Produkte sind in einer nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt. In Übereinstimmung mit der deutschen Bestimmung der DGUV-Regel 112-194, erfüllen das „Jazz Band®2“ und „Pura Band®“ die Kriterien „Warnsignalhören allgemein, informationshaltige Geräusche“.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Moldex Gehörschutzprodukte erfüllen die Mindestanforderungen der Dämmwerte für die Zulassung nach EN 352-2. Die untenstehenden Tabellen zeigen die erreichten Werte der entsprechenden Moldexprodukte.

Jazz Band®2 (6700)

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	22.3	21.9	20.4	19.0	22.0	31.4	39.8	41.8
s_f (dB)	5.0	3.9	4.0	4.5	3.4	4.5	4.3	7.0
APV_f (dB)	17.3	18.0	16.4	14.5	18.6	26.9	35.5	34.8
Größe: 9-14/S,M,L	H = 26 dB		M = 19 dB		L = 17 dB		SNR = 23 dB	

Pura Band® (6600)

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	23.7	23.8	22.4	18.0	21.3	28.6	37.3	30.1
s_f (dB)	6.5	5.2	4.5	4.4	3.5	3.5	4.9	7.6
APV_f (dB)	17.2	18.6	17.9	13.6	17.8	25.1	32.4	22.5
Größe: 6-13/S,M,L	H = 24 dB		M = 18 dB		L = 17 dB		SNR = 22 dB	

DATENBLATT

GEHÖRSCHUTZBÜGEL

SCHUTZ VOR LÄRM



MATERIAL

Jazz Band®2: Polyurethan, Polycarbonat, Polyester

Pura Band®: Thermoplastische Elastomere (TPE), Polypropylen

GEWICHT

Jazz Band®2
6700: 17 g

Pura Band®
6600: 11 g

PRÜFUNG

Moldex Gehörschutzbügel sind nach EN 352-2 getestet, zugelassen und erfüllen alle Anforderungen der relevanten Normkriterien.

Entflammbarkeit

Gehörschutzbügel dürfen weder entflammbar sein, noch dürfen sie nach dem Kontakt mit starker Hitze weiter glühen.

Konstruktion

Alle Teile der Gehörschutzbügel sind so konstruiert und produziert, dass sie, unter Beachtung der Gebrauchsanweisung, beim Tragen keine Verletzungen verursachen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Produkte müssen in Übereinstimmung mit der entsprechenden nationalen Gesetzgebung verwendet werden.
- Achtung: Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise und Aufsetzanleitung kann die Schutzwirkung der Produkte gegen Lärm erheblich beeinträchtigt werden.
- Die Produkte sollten kühl und trocken gelagert werden.
- Bei Kontakt mit bestimmten chemischen Substanzen wie aromatischen Kohlenwasserstoffen (z.B. Toluol), können die Produkte beschädigt werden.
- Die Produkte können nach Gebrauch, bei entsprechender Reinigung mit mildem Seifenwasser, wiederverwendet werden.

AUFSETZANLEITUNG



1. Nehmen Sie den Gehörschutzbügel unter das Kinn und führen Sie dessen Stöpsel vorsichtig auf den Gehörgang.



2. Für den korrekten Sitz ziehen Sie das Ohr nach oben und drücken Sie den Stöpsel auf den Gehörgang indem Sie ihn hin- und her bewegen.



3. Pausenkordel (Jazz Band®2)

INFO

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Gehörschutzprodukte oder Anwenderschulungen. Für Rückfragen, Beratungen und Info-Material nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Moldex-Metric AG & Co. KG
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach
Germany

Tel.: +49 (0) 71 27/81 01-175/176
Fax: +49 (0) 71 27/81 01-48
service@moldex-europe.com
www.moldex-europe.com